

REGLEMENT GRAFTEKENS PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Artikel 1: DOELSTELLING

Deze voorschriften gelden voor nieuw te plaatsen graftekens en voor het herstellen, het onderhoud en het wijzigen van de bestaande graftekens.

Artikel 2: VOORWAARDEN VOOR PLAATSING VAN EEN GRAFSTEEN

Een grafteken mag slechts geplaatst worden indien:

- het grafrecht en het grafrecht-teken voor het betreffende graf is verkregen;
- hiervoor de toestemming is verkregen van de beheerder;
- de bouwer van het grafteken aantoont dat hij handelt in opdracht van de rechthebbende.

Artikel 3: AANVRAGEN VOOR TOESTEMMING

Voor het verkrijgen van toestemming tot het plaatsen of wijziging van een grafteken moet de bouwer een tekening met beschrijving indienen bij de beheerder.

Deze tekening moet:

- zijn uitgevoerd in schaal 1 op 10 in tweevoud;
- een beschrijving geven van het grafteken en de afmeting daarvan;
- de wijze van funderen aangeven en minstens een voor- en een zijaanzicht van het grafteken bevatten;
- de te gebruiken materialen, de versieringen en de wijze van bewerking van de opstand aangeven;
- de volledige tekst vermelden;
- aangeven de wijze waarop een eventueel overblijvend gedeelte van het graf wordt bewerkt.

Artikel 4: VERLENEN VAN TOESTEMMING

- A. Toestemming voor het plaatsen of wijzigen van een grafteken wordt verleend indien:
- het ontwerp voldoet aan de krachtens dit reglement geldende technische eisen;
 - het grafteken voldoet aan door het bestuur of door de beheerder, handelend namens het bestuur, redelijkerwijze te stellen eisen terzake van schoonheid, sfeer van de begraafplaats alsmede ter voorkoming van overlast;
 - gewaarborgd is dat het grafteken op deskundige wijze wordt geplaatst en de constructie duurzaam is;
 - door rechthebbende de kosten voor rechten betaald zijn;
 - de bouwer van het monument het plaatsingsgeld aan de eigenaar van de begraafplaats heeft betaald;
- B. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, geeft de beheerder toestemming door dit op de tekening te vermelden, voorzien van zijn handtekening. Alvorens de bouwer tot het plaatsen van het grafteken of tot het verrichten van andere werkzaamheden mag overgaan, moet hij een afspraak maken met de beheerder omtrent datum en tijdstip van de werkzaamheden.

Artikel 5: AFMETING VAN DE GRAFTEKENS

Voor graftekens gelden de volgende **maximale** buitenmaten:

- bij graven groep I : 200 x 100 cm
 - bij graven groep II : 200 x 90 cm
 - bij graven groep III en IV : 100 x 60 cm
 - bij graven voor urnen : 60 x 60 cm
- bij groep I, II, III en IV zijn ook staande graftekens toegestaan.

Voor alle graftekens geldt een hoogte van maximaal 140 cm.

De graftekens mogen niet buiten het graf uitsteken.

Het plaatsen van monumenten groter dan bovenstaande **maximale** maten kan pas plaatsvinden na overleg met de beheerder. Per begraafplaats kunnen deze maten afwijken. Men dient altijd van tevoren contact op te nemen met de beheerder.

Artikel 6: TOEGESTANE MATERIALEN

- A. Voor het grafteken mogen slechts materialen worden gebruikt van goede kwaliteit, die bestand zijn tegen langdurig blootstellen aan de buitenlucht;
- B. Slechts de navolgende materialen zijn toegestaan: Natuursteen, gebakken metselsteen, kunstgraniet en hout en glas;

- C. Voor de toe te passen materialen is toestemming van de beheerder nodig;
- D. De verschillende onderdelen waaruit het grafteken is opgebouwd moeten degelijk aan elkaar verankerd worden. Het opbouwen van het grafteken, met inbegrip van de fundering, moet geschieden naar de eis van goed en degelijk werk;
- E. De middelen (betonspecie, lijm, krammen etc.) die gebruikt worden bij het plaatsen van graftekens voor urnen in een columbarium moeten van goede kwaliteit zijn.

Artikel 7: ROOILIJN, HOOGTE, ENZOVORTS

Voor het plaatsen van het grafteken behoren de rooilijn, de hoogte en het op de draad stellen in acht te worden genomen.

Artikel 8: FUNDERING

De graftekens moeten worden gefundeerd tot op de vaste bodem met voldoende palen van tenminste 10 cm doorsnede en een minimumlengte van 180 cm. Voordat de fundering wordt aangelegd moet met een peilijzer de ligging van de kist worden vastgesteld.

Artikel 9: VLOEREN

Voor het plaatsen van vloeren moet, bij gebruik van losse banden, op de funderingspalen een dek worden gestort van beton dat tenminste 6 cm dik is. De losse banden moeten tenminste 6 cm dik zijn. Als een voorgestort raam gebruikt wordt moet in dit raam een gewapende betonnen vloer worden gestort. De wapening moet in het vaste raam worden verankerd.

De betonnen onderplaat moet gelijk liggen met het maaiveld.

Afwijkingen hierop moeten in overleg en met goedkeuring van de beheerder plaatsvinden.

Artikel 10: GRAFBEDEKKING

- A. Grint, marmer of steenslag worden als grafbedekking toegestaan.
- B. Toegestaan worden: kwartsiet of sollenhofer flagstones of andere natuurstenen tegels, gelegd in specie. Deze moeten worden gelegd op de betonnen vloer als omschreven in artikel 9.
- C. Losse voorwerpen als kruisen, hekwerken, kettingen, foto's en dergelijke zijn toegestaan in overleg en met goedkeuring van de beheerder.

Artikel 11: UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

- A. Bij werkzaamheden op de begraafplaats moeten de aanwijzingen van de beheerder worden opgevolgd;
- B. Bij het plaatsen, respectievelijk herstellen van graftekens, moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen;
- C. Andere graftekens mogen daarbij niet worden beschadigd. De monumentbouwer kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld;
- D. De ruimte tussen de naastliggende graftekens moet op aanwijzing van de beheerder worden afgewerkt;
- E. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met inachtneming van de diverse aanvullende garantie-bepalingen, zoals met monumentbouwers overeengekomen.

Artikel 12: AFKOMENDE MATERIALEN

Puin, zand, beton en andere materialen, ook die afkomstig zijn van bestaande of oude graftekens, moeten door de bouwer op dezelfde dag van de uitvoering van de werkzaamheden van de begraafplaats worden afgevoerd. Ter plaatse moet de begraafplaats in goede staat worden achtergelaten.

De graftekens, die in verband met een bijzetting tijdelijk worden verwijderd, moeten op een daarvoor aangewezen plaats worden weggezet.

Artikel 13: AFWIJKINGEN VAN DE TEKENING EN ONDEUGDELIJK WERK

Blijkt later dat een grafteken door niet-vakkundig werk of door afwijking van de tekening en/of beschrijving verzakt, scheurt of anderszins beschadigd is of dat er ondeugdelijk

materiaal is gebruikt, dan moet de bouwer van het grafteken dit op eigen kosten herstellen tot genoegen van de beheerder.

Dit herstellen van graftekens mag slechts na overleg met de beheerder geschieden.

Voor alle werkzaamheden aan graftekens is steeds toestemming van de beheerder nodig, welke tijdig moet worden aangevraagd.

Artikel 14: TIJDEN VAN WERKZAAMHEDEN

Werkzaamheden aan graftekens vinden plaats in overleg met de beheerder.

Artikel 15: ALGEMEEN

- A. Op de begraafplaats, welke een gewijde plaats is, worden geen zaken gedaan;
- B. Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed te zijn, ook in de zomer;
- C. Gebruik van geluidsapparatuur is verboden;
- D. Bouwers van graftekens, die zich niet houden aan het reglement of aan de aanwijzingen van de beheerder of zich op andere wijze misdragen op de begraafplaats, worden door het bestuur uitgesloten van het werken op de begraafplaats;
- E. De rechthebbende is verplicht zich te houden aan alle door het bestuur of door de beheerder, handelend namens het bestuur, redelijkerwijs te stellen eisen.
- F. Bij verschil van mening over de toepassing van dit reglement beslist de beheerder in overleg met het bestuur.
- G. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
- H. Dit reglement behoort bij het reglement begraafplaatsen en vormt daarmee één geheel.

Artikel 16: INGANGSDATUM

- A. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022.
- B. Met ingang van deze datum vervallen alle voorafgaande reglementen.

Vastgesteld door het parochiebestuur: 01-01-2022